




ENTSORGUNG VON WIPORIT-EPS-RESTEN

Leitfaden zur verantwortungsvollen und nachhaltigen Materialverwertung

Es ist uns ein Anliegen Reste der von uns seit Sommer 2015 ausgelieferten **HBCD-freien** Materialien ökologisch zu verwerten und Ihnen teure Entsorgungskosten zu ersparen.

Restebeschaffenheit

- Die Reste sind in transparente Säcke abgepackt und die Ware als **von uns geliefert zu erkennen**. (Rollstempel oder Plattendruck teilweise vorhanden)
- Das Rest-Material darf **keinerlei Anhaftungen** aus beispielsweise Bitumen- oder Mörtelresten, PU-Klebern haben.
- In den Säcken befindet sich **ausschließlich trockenes und sauberes Polystyrol**, keine anderen Dämmstoffe, Holz oder leere Dosen.



Entsorgung

- Abfallsäcke mit einem Fassungsvermögen von ca. 2 m³ können bei uns mit der Anlieferung der Dämmung zur Baustelle für 3,00 €/Stck bestellt werden.
- Sie können uns einen Abholauftrag gegen eine Pauschalgebühr von 100,00 € für maximal 40 Säcke erteilen und diese werden innerhalb 10 Werktagen abgeholt.

Die Abholung soll in der Regel von Ihrem Lager erfolgen. Nur im Falle einer Großbaustelle mit mehreren Anlieferungen kann von dort eine Rücknahme mit der letzten Lieferung erfolgen. Grundvoraussetzung ist, dass einer Ihrer Mitarbeiter zur Beladung anwesend ist.

Der Fahrer hat Anweisung die Annahme von verunreinigten Säcken abzulehnen. Sollten dennoch verunreinigte Säcke unseren Betriebshof erreichen, so werden diese nach fotografischer Dokumentation für eine Gebühr von 40,00 € je Sack durch uns entsorgt.

Im Sinne einer stofflichen Wiederverwertung werden Ihre Abfallreste in unseren Anlagen auf Korngröße regranuliert und von Staub befreit. Die regranulierten Körner werden in unseren Produkten mit frischen Perlen in einem bestimmten Verhältnis gemischt oder als Zuschlagstoffe für andere Anwendungen veräußert. Der separierte EPS-Staub wird unter hohem Druck zu Stangen verpresst und von der Spritzgussindustrie als Zuschlagsstoff eingesetzt.



regranulierte Körner



gepresster EPS-Staub

Entsorgung von HBCD-haltigen oder verunreinigtem EPS

Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte Ihren Entsorger. Das Material wird in diesem Fall thermisch verwertet.

JAEGER Spezial-Dämmstoffe GmbH

Hauptverwaltung und Konfektion

Hauptstraße 27 • 19246 Lüttow-Valluhn
Telefon: +49 (38851) 880 -0 • Telefax: -88

EPS-Produktion

Rudolf-Diesel-Straße 7 • 19243 Wittenburg
Telefon: +49 (38852) 4401 -0 • Telefax: -66

