

Ausschreibungsvorschlag

Gefälledach Hartschaum, EPS 035 DAA dm

m² Wiporit-Gefälledach-Dämmplatten aus expandiertem Hartschaum, unkaschiert, liefern und verlegen.

Anwendungstyp nach DIN 4108-Teil 10: EPS 035 DAA dm
DIN-EN 13.163

Brandverhalten	: Euroklasse E
Druckspannung 10% Stauchung	: ≥ 100 kPa
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	: $\lambda_D = 0,034$ W/mK
Anfangsdicke	: . mm
mittlere Dicke	: . mm
Gefälle	: . %
Plattenformat	: 1.000 x 1.000 oder 1.000 x 1.200 mm
Hersteller	: Jaeger Spezial-Dämmstoffe GmbH

Wiporit-Gefälledach-Dämmplatten mit versetzten Stößen nach Verlegeplan so verlegen, dass ein stetiges Gefälle entsteht. Die Gefälleplatten stumpf stoßen und mit geeignetem Kleber aufkleben.

Material :

Lohn :

EP: GP:

m² Zulage für vorkonfektionierte Kehl- und Gratplatten im Format 1.000 x 1.000 mm, sonst wie vor.

Material :

Lohn :

EP: GP: