

**Ausschreibungsvorschlag**

**Dachreiter Hartschaum, EPS 040 DAA dm**

St. Wiporit-Dachreiter, Typ 1, aus expandiertem Hartschaum liefern und verlegen.

Anwendungstyp nach DIN 4108-Teil 10: EPS 040 DAA dm  
DIN-EN 13.163

Brandverhalten : Euroklasse E  
Druckspannung 10% Stauchung :  $\geq 100$  kPa  
Nennwert Wärmeleitfähigkeit :  $\lambda_D = 0,037$  W/mK  
Länge : . m  
Fläche je St. : . m<sup>2</sup>  
Längsgefälle : 2 %  
Quergefälle : 4 %  
Plattenformat : 1.000 x 500 mm  
Hersteller : Jaeger Spezial-Dämmstoffe GmbH

Wiporit-Dachreiter nach Verlegeplan so verlegen, dass ein stetiges Gefälle entsteht. Die Gefälleplatten stumpf stoßen und mit geeignetem Kleber aufkleben.

Material : .....

Lohn : .....

EP: ..... GP: .....

St. Dachreiter, wie vor, jedoch

Länge : . m  
Fläche : . m<sup>2</sup>  
liefern und verlegen

Material : .....

Lohn : .....

EP: ..... GP: .....