

**Ausschreibungsvorschlag**

**Dachreiter Mineralwolle, MW 040 DAA dm**

St. Miwocon-Dachreiter, Typ 3, aus Mineralwolle liefern und verlegen.

Anwendungstyp nach DIN 4108-Teil 10: MW 040 DAA dm  
DIN-EN 13.162

Brandverhalten	: Euroklasse A1
Druckspannung 10% Stauchung	: $\geq 60$ kPa
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	: $\lambda_D = 0,039$ W/mK
Länge	: . m
Fläche je St.	: . m <sup>2</sup>
Längsgefälle	: 2 %
Quergefälle	: 10 %
Plattenformat	: 600 x 1. 000 mm
Hersteller	: Jaeger Spezial-Dämmstoffe GmbH

Miwocon-Dachreiter nach Verlegeplan so verlegen, daß ein stetiges Gefälle entsteht. Die Gefälleplatten stumpf stoßen und mit geeignetem Kleber aufkleben.

Material : .....

Lohn : .....

EP: ..... GP: .....

St. Dachreiter, wie vor, jedoch

Länge	: . m
Fläche	: . m <sup>2</sup>

liefern und verlegen

Material : .....

Lohn : .....

EP: ..... GP: .....