

## Ausschreibungsvorschlag

### Gefälledach Hartschaum, EPS 035 DAA dm

m<sup>2</sup> Wiporit-Gefälledach-Dämmplatten aus expandiertem Hartschaum, unkaschiert, liefern und verlegen.

Anwendungstyp nach DIN 4108-Teil 10: EPS 035 DAA dm  
DIN-EN 13.163

Brandverhalten	: Euroklasse E
Druckspannung 10% Stauchung	: $\geq 100$ kPa
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	: $\lambda_D = 0,034$ W/mK
Anfangsdicke	: . mm
mittlere Dicke	: . mm
Gefälle	: . %
Plattenformat	: 1.000 x 1.000 oder 1.000 x 1.200 mm
Hersteller	: Jaeger Spezial-Dämmstoffe GmbH

Wiporit-Gefälledach-Dämmplatten mit versetzten Stößen nach Verlegeplan so verlegen, dass ein stetiges Gefälle entsteht. Die Gefälleplatten stumpf stoßen und mit geeignetem Kleber aufkleben.

Material : .....

Lohn : .....

EP: ..... GP: .....

m<sup>2</sup> Zulage für vorkonfektionierte Kehl- und Gratplatten im Format 1.000 x 1.000 mm, sonst wie vor.

Material : .....

Lohn : .....

EP: ..... GP: .....